

PINTURA ASFÁLTICA

EMULSIÓN ASFÁLTICA BASE ACUOSA	Presentación	Usos
	<ul style="list-style-type: none"> Balde de 4 y 18 kg. 	<p>Para aplicar como imprimante de membranas asfálticas sobre distintos tipos de superficies. Ideal para aplicar sobre superficies cementicias, poliuretánicas o con aislación térmica de poliestireno expandido.</p>
	Rendimiento	Beneficios
	<p>0,5 kg/m² (en 2 manos).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gran rendimiento. Para pisos y paredes. Ideal sobre EPS y Poliuretano.
PINTURA ASFÁLTICA BASE SOLVENTE	Presentación	Usos
	<ul style="list-style-type: none"> Balde metálico de 1, 4 y 18 litros. 	<p>Para utilizar sobre hormigón, superficies cementicias, madera, fibrocemento, superficies metálicas, etc.</p>
	Rendimiento	Beneficios
	<p>0,5 kg/m² (en 2 manos).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gran adherencia. Secado ultrarrápido. Ideal para tratamiento anticorrosivo
MEGAFLEX PINTURA NO CRACK COLOR	Presentación	Usos
	<p>Envase de 4 litros.</p>	<p>Revestimiento acrílico impermeable formulado especialmente para ser utilizado sobre las juntas de la membrana que permite completar un adecuado sistema de impermeabilización.</p>
	Rendimiento	Beneficios
	<p>0.25 Kg/m² (mínimo recomendado)</p>	<p>Una vez aplicado, forma una película impermeable elástica de alta resistencia, que responde eficientemente a las sollicitaciones de que puedan producirse en la cubierta.</p>
STOPKAL	Presentación	Usos
	<p>Envase de 1 litro.</p>	<p>Asentamiento de mampostería, revoque grueso, revoque fino, monocapa, azotado hidrófugo, carpetas, concretos, contrapisos, hormigones, submuraciones, mampostería en sótanos, asentamiento de baldosas, cerámicos y mosaicos.</p>
	Rendimiento	Beneficios
	<p>20 ml por balde de cemento</p>	<ul style="list-style-type: none"> reemplazo de cal en mezclas cementicias. Requieren menor cantidad de agua